

Acessórios

LINHA DE SENSORES E CONTROLADORES

Sensor e controlador de Umidade e temperatura



Alimentação: 127 ou 220 Vca (50/60 Hz)
12 ou 24 Vca/Vcc
Temperatura de Controle: -5 a 50°C
Umidade de Controle: 1 a 100% UR.
Corrente Máxima: 5 Amps em 220 Vca
Temperatura de Operação: 0 a 50°C
Umidade de Operação: 10 a 90% UR.
2 saídas de Relê.

Código
UMC-80

Sensor e controlador de Umidade e temperatura



Alimentação: 127 ou 220 Vca (50/60 Hz)
12 ou 24 Vca/Vcc
Temperatura de Controle: -10 a 70°C
Umidade de Controle: 20 a 85% UR.
Corrente Máxima: 5 Amps por saída
Temperatura de Operação: 0 a 60°C
Umidade de Operação: 10 a 90% UR.
2 saídas de Relê.

Código
UMT-530

LINHA DE VÁLVULAS SOLENÓIDES

Válvula Solenóide Alta pressão

Pressão Máx. 900PSI / 62 BAR
2 Vias, Normalmente Fechada
Bobina: 12V; 24V; 110V; 220V.
Corpo em Latão.



Código	Rosca	Orifício
UM-401	1/4" NPT	Ø 2mm

Válvula Solenóide Baixa pressão

Pressão Máx. 100PSI / 7BAR
2 Vias, Normalmente Fechada
Bobina: 12V; 24V; 110V; 220V.
Corpo em Latão.



Código	Rosca	Orifício
UM-405	1/8" NPT	Ø 5mm
UM-406	1/4" NPT	Ø 5mm
UM-407	1/2" NPT	Ø 14mm
UM-408	3/4" NPT	Ø 14mm
UM-409	1" NPT	Ø 20mm

Válvula Solenóide 3 Vias

Pressão Máx. 100 PSI / 7 BAR
3 Vias, Normalmente Fechada
Bobina: 12V; 24V; 110V; 220V.



Código	Rosca	Orifício
UM-411	1/4" NPT	Ø 2mm

Bobina para Válvulas Solenóides



Código	Voltagem	Potência
UM-4015	12 Vca	14 W
UM-4016	12 Vcc	14 W
UM-4017	24 Vca	12 W
UM-4018	24 Vcc	12 W
UM-4019	110 Vca	17 W
UM-4020	220 Vca	20 W

LINHA REGULADORES DE PRESSÃO, FILTROS E MANÔMETROS

Manômetros



Código	Rosca	Escala	Sem	Com
		(Libras)	Glicerina	Glicerina
UM-470	1/8"	0 ~ 150	A	B
UM-471	1/8"	-	-	-
UM-472	1/8"	-	-	-
UM-473	1/4"	0 ~ 150	A	B
UM-474	1/4"	0 ~ 1500	A	B
UM-475	1/4"	0 ~ 300	A	B

Filtro Regulador de Pressão com manômetro, para Ar Comprimido



Código	Pressão (Libras)	Vazão (L/min)	Rosca BSP
UM-431	100	600	1/8"
UM-432	100	2550	1/4"
UM-433	100	3260	3/8"
UM-434	100	3500	1/2"
UM-435	100	4960	3/4"
UM-436	100	-	1"
UM-437	100	-	1. 1/2"
UM-438	100	-	2"

Regulador de Pressão com manômetro para Ar Comprimido



Código	Pressão (Libras)	Vazão (L/min)	Rosca BSP
UM-441	100	600	1/8"
UM-442	100	2550	1/4"
UM-443	100	3560	3/8"
UM-444	100	3500	1/2"
UM-445	100	4960	3/4"
UM-446	100	-	1"
UM-447	100	-	1. 1/2"
UM-448	100	-	2"

Regulador de Pressão Para Líquidos



Código	Pressão (Libras)	Vazão (L/min)	Rosca BSP
UM-460	0 ~ 900	Max. 20	1/4"